

## **Průvodce aplikací**

Interaktivní projekční barva je vhodná pro použití na omítku, stěny, dřevo, kov, beton a jiné materiály. Pouze pro použití v interiéru.

Každá sada pokrývá plochu 4,5 m<sup>2</sup>, což umožní vytvořit následující velikosti plátna:

120" nebo 279 cm x 157 cm (4,5 m<sup>2</sup>) - při poměru stran 16:9.

Všechny výrobky z řady projekčních ploch Smarter Surfaces mají certifikovanou kvalitu sádrové povrchové úpravy EU Q4, což zaručuje hladký povrch připravený k použití s vysoce kvalitním projektorem pro profesionální výsledky projekce.

### **1. Příprava povrchu**

Všechny povrchy by měly být suché a zbavené nečistot. Změřte plochu, kterou chcete natřít, a zřetelně ji označte pomocí pásky. Maximální rozměry, které tato barva pokryje, je 279 cm x 157 cm. Naneste dvě vrstvy základního nátěru. Před každou vrstvou podkladového nátěru povrch lehce obracejte. Nechte základní nátěr zcela zaschnout a zkontrolujte, zda je povrch hladký.

### **2. Nanesení projekční barvy**

Před použitím projekční barvu důkladně promíchejte. Pro dosažení nejlepších výsledků nanášejte barvu pomocí mohérového nebo válečku s krátkým vlasem. Naneste 2 vrstvy a nechte první vrstvu zaschnout (přibližně 2 - 4 hodiny při teplotě 20°), než nanese druhou vrstvu.

### **3. Schnutí**

Barva bude na dotek suchá za 1 hodinu a použitelná po 24 hodinách.