

Aplikační průvodce

Vysoce kontrastní projekční barva je vhodná pro použití na omítku, sádrokarton, dřevo, kov a beton. Pouze pro použití v interiéru. Každá sada pokrývá plochu 4,5 m², což umožní vytvořit následující velikosti plátna: 120" nebo 279 cm x 157 cm (109,8" x 61,8") - při poměru stran 16:9. Všechny výrobky z řady projekčních ploch Smarter Surfaces mají certifikovaný standard kvality sádrové povrchové úpravy.

US 5/ EU Q4, která zaručuje hladký povrch připravený k použití s vysoce kvalitním projektorem pro profesionální projekci.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Všechny povrchy, které mají být natřeny, by měly být čisté a suché. Změřte plochu, kterou chcete natírat, a zřetelně ji označte pomocí malířské pásky. Maximální rozměry

kteřé tato barva pokryje, je 279 cm x 157 cm. Holé, neošetřené povrchy natřete jednou vrstvou podkladového nátěru Smart White Primer. Po nanesení základního nátěru povrch lehce přebruste.

NANÁŠENÍ PROJEKČNÍ BARVY

Před použitím barvu důkladně promíchejte. Pokud barvu nanášíte na novou omítku, naneste jednu vrstvu standardního nátěru bílé barvy a poté vyplňte a vyhladte případné vady. Ujistěte se, že standardní barva je hladká a bez povrchových vad (v případě potřeby lehce přebruste). První vrstvu projekční barvy nanášejte mohérovým válečkem nebo válečkem s krátkým vlasem bez žmolků. Před nanesením druhé vrstvy nátěru nechte dostatečně zaschnout první vrstvu.

DOBA SCHNUTÍ

Po nanesení všech vrstev bude barva připravena k použití do 24 hodin.