

Průvodce aplikací

Projekční barva potlačující okolní světlo je vhodná pro použití na sádkarton, klasickou omítku, dřevo, kov, beton a kompozitní materiály. Pouze pro použití v interiéru. Každá sada pokrývá plochu 4,5 m². Díky tomu vytvoříte následující velikosti plátna: 120" nebo 279 cm x 157 cm (109,8" x 61,8") - při poměru stran 16:9. Všechny naše projekční výrobky mají certifikovanou normu kvality sádkové povrchové úpravy US 5/ EU Q4, která zaručuje hladký povrch připravený k použití s vysoce kvalitním projektorem pro profesionální výsledky projekce.

1 Příprava povrchu

Všechny povrchy, které mají být natřeny, by měly být čisté a suché. Změřte plochu, kterou chcete natírat, a zřetelně ji označte pomocí malířské pásky. Holé, neošetřené povrchy natřete jednou vrstvou podkladového nátěru. Po nanesení základního nátěru povrch lehce přebruste.

2. Aplikace

První vrstvu naneste mohérovým válečkem nebo válečkem s krátkým vlasem, který nepouští vlákna. Před nanesením druhé vrstvy nechte první vrstvu vyschnout.

3. Schnutí

Po nanesení všech vrstev bude projekční barva připravena k použití za 24 hodin.